

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ALTA DECORACION INTERIORES / DESLAVADOS DECORATIVOS

RIFLEXI



INFORMACION COMERCIAL

Emisión: Abril 5, 2016.

Revisión: Enero 27, 2020

Descripción: Recubrimiento de aspecto tornasol, elaborado a base de copolímeros acrílicos base agua, aditivos químicos, pigmentos perlescentes e iridiscentes y conservadores.

Usos: Para exclusivas decoraciones en interiores. Aplicable sobre acabados tipo estuco veneciano como PALLADIO preferentemente sin abrillantar, CERAMI y pinturas, previo pintado con SUPERPAINT o MULTICOLOR NG.

Beneficios: Es novedoso. Imprime una bella apariencia con efectos múltiples. Resistencia a sustratos alcalinos. Se puede aplicar con cualquier herramienta.

Limitaciones:

Este producto no es ANTI HONGO, si requiere de esta propiedad comuníquese con el área técnica o su ejecutivo de ventas

Este producto no soporta el contacto prolongado o inmersión en agua

Este producto no oculta imperfecciones de los sustratos, empalmes o irregularidad de texturas o desniveles.

Evitar la humedad y vapor de agua sobre el recubrimiento y por detrás de éste, así como en áreas de regaderas o paredes internas de fuentes, jardineras y albercas.

No recomendamos aplicar cuando las temperaturas del ambiente, del material líquido y/o la superficie sean menores de 10°C o superiores a 40°C.

No aplicar cuando el sustrato presenta hongo o alga, esta mojado, húmedo y/o la humedad relativa es mayor a 80%.

La aplicación de este producto requiere de equipo, herramienta y mano de obra especializada y certificada por COREV.

Este producto es base agua, por lo que se debe evitar el congelamiento.

Este producto no soporta el contacto prolongado o inmersión en agua.

Este producto no oculta imperfecciones de las paredes.

Este producto es lavable.

Evite hacer retoques o parches, ya estos serán visibles aun utilizando el mismo tono y lote de producto.

Los colores son aproximados, No hay continuaciones de obra.

Acabado: Monocolor o multicolor tornasol / iridiscente, de acuerdo a las combinaciones que se hagan y la técnica utilizada. La iluminación juega un papel muy importante para lograr los mejores efectos con este producto.

Colores: 10 colores disponibles, pero de acuerdo al tono de la base, las posibilidades cromáticas son innumerables.

Texturas: Lisa o semi-lisa, de acuerdo al método de aplicación empleado, o rugosa si se aplica sobre un texturizado.

Presentación:

Litro 0.95 Kg

Galón 3.80 Kg

Cubeta 19.00 Kg

FICHA TECNICA

Propiedades y/o Características: Muy fácil aplicación, acabados nacarados, iridiscentes, perlescentes, metalizados; rendimiento teórico de 14 hasta 30.0 m² por litro. Este producto puede ser repintado con pinturas base agua y composición a base de polímeros acrílicos. Si repinta con pinturas vinílicas o alquidales está sujeto a posibles deterioros acelerados del producto y por supuesto a la pérdida de cualquier garantía. Los Rendimientos publicados son aproximados. Estos rendimientos varían de acuerdo a las condiciones de instalación, la condición del sustrato, la técnica de instalación y la experiencia del instalador. Corev no asume responsabilidad por rendimientos estimados, es responsabilidad del instalador determinar rendimientos específicos a cada proyecto.

Almacenamiento: 1 año en empaque cerrado, a una temperatura no menor de 5° C, ni mayor de 40° C.

Especificaciones:

pH: 8.0 a 9.0

Densidad: 1.0 a 1.05 g/cm³

Viscosidad Brookfield RV a 20 RPM: 10,000 a 15,000 cps

Tiempos de secado:

Al Tacto: 30 minutos a 1 hora

Total: 48

A una temperatura de 25° C, humedad relativa 50% aproximadamente. El tiempo de secado varía de acuerdo a las condiciones climáticas.

Recomendamos cerrar bien las áreas de aplicación, evitando corrientes de aire y prevenir que el producto seque rápido y dificulte la obtención de la textura.

Garantía: 10 años con vida útil mayor de 20 años.

Corev de México S.A. de C.V., a solicitud del Cliente, podrá extender una garantía contra defectos de fabricación, previa visita al lugar de la obra.

La garantía comprenderá única y exclusivamente la sustitución del producto que presente defectos de fabricación, no ampara mano de obra o algún otro concepto. COREV no otorga ninguna garantía cuando se tiene la presencia de humedad, salitre u hongo recurrente en la superficie o sustrato que se ha recubierto.

PREPARACION DEL SUSTRATO

Sustrato: Identificar la base o sustrato y efectuar la medición del área, para realizar una correcta preparación. La superficie debe estar limpia de grasa, polvo y partículas sueltas, seca, sin hongo, ni alga, sana estructuralmente de salitre y perfectamente detallada en resanes.

COREV DE MEXICO S.A DE C.V.

Planta 20 de Noviembre No. 396. Col. Sta. Ma. Aztlahuacán Ampliación, México, CDMX 09500 Tel. (55) 1546-6200

Oficinas Baja California 261 Col. Hipódromo Condesa Del. Cuauhtémoc, México, CDMX 06100 Tel. (55) 5276-8660

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ALTA DECORACION INTERIORES / DESLAVADOS DECORATIVOS

RIFLEXI



Aplicación de Selladores: Sellar la superficie con SOTTOFONDO 1000 (mezclando 1 parte de agua limpia por 1 de sellador), o SOTTOFONDO 3 X 1, (mezclando 3 partes de agua limpia por 1 de sellador); una vez preparada la mezcla se elige el método de aplicación de acuerdo a la rugosidad del sustrato: para zonas lisas rodillo o brocha; para rugosas, aspersión o cepillo; para áreas nuevas o muy porosas se recomienda aplicar 2 manos de sellador, dando un tiempo mínimo de secado de 6 a 8 horas para cada aplicación.

Aplicación de Alisadores y Resanadores: Para las áreas que presentan desniveles o fracturas, se sugiere aplicar el alisador COVERPLAST que promueve la adherencia a zonas lisas y brillantes, cubriendo imperfecciones de hasta 3 mm de espesor por capa. Para lograr que la superficie esté más lisa, con menor porosidad que un yeso, se utilizará el alisador COVERMIX.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Herramienta de Aplicación: Llanas de acero inoxidable (Lijar los cantos de la llana de acero inoxidable con lija No. 400 y 500 para eliminar bordes que puedan dañar la textura), guante de lana, espátula plástica, pincel, pistola de aire para efecto gota, muñequera efecto madera, tampón de piel, estopa, etc.

Dilución: Para acabados Espatulados no diluir; con otras herramientas y técnicas, diluir 0.800 a 1.2 L de agua limpia por galón, como máximo.

Aplicación de Producto: Sobre estuco como PALLADIO y CERAMI, rasar el material sin diluir con llana de acero inoxidable o espátula plástica, aplicando uno o varios tonos a la vez. Sobre pintura, limpiar la superficie de grasa y polvo; aplicar una mano de sellador sobre el tono existente o sobre una base de color blanco; dejar secar perfectamente. Se aplica diluido.

Obtención de Textura: Se recomienda la aplicación al menos entre dos personas, para evitar empates o traslapes, siendo uno quien ponga la base y el otro quien dé la textura con el material aún fresco. Los trazos serán en áreas de aproximadamente un metro cuadrado, dependiendo de la herramienta para texturar; como opción colocar capa tras capa de diferentes colores, tratando de que un tono oscuro no cubra a los tonos claros; las herramientas que se pueden utilizar para la aplicación son: guante de lana, espátula plástica, pincel, pistola de aire para efecto gota, efecto madera, tampón de piel, estopa, etc. Se recomienda cerrar las áreas a aplicar para evitar corrientes de aire y tener mejor tiempo de trabajo.

Mantenimiento: Lavar con agua y jabón empleando un paño suave o esponja.

Precauciones: No usar solventes para la limpieza del producto aplicado. No mezclar con otros productos. No limpiar con solventes, ácidos, alcohol, derivados de cítricos u otras sustancias que puedan

dañar el acabado. Preparar o diluir únicamente el producto que se va a utilizar.

Servicio: Nuestro servicio técnico está a su disposición para ampliar la información aquí contenida, para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir. Con esta información técnica sólo tratamos de participar y asesorar según criterio y amplia experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al estar fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.

COREV DE MEXICO S.A DE C.V.

Planta 20 de Noviembre No. 396. Col. Sta. Ma. Aztahuacán Ampliación, México, CDMX 09500 Tel. (55) 1546-6200
Oficinas Baja California 261 Col. Hipódromo Condesa Del. Cuauhtémoc, México, CDMX 06100 Tel. (55) 5276-8660