

Texturizados



Silcoplast, Finnoplast
Muroplast, Cuarzoplast



COREV

www.corev.com.mx



SILCOPLAST (I22)



FINNOPLAST (0087)



MUROPLAST (H155)



CUARZOPLAST (Y038)

Los colores mostrados son aproximados

Texturizados

Silcoplast, Finnoplast, Muroplast y Cuarzoplast.

Recubrimientos texturizados, a base de copolímeros acrílicos, arenas sílicas importadas en diferentes granulometrías de mármol, con color integrado.

Usos: Acabado protector decorativo para exteriores. Se aplica sobre diversas superficies: concreto, yeso, cemento, fibrocemento; creando ambientes rústicos, clásicos o contemporáneos por su diferentes granulometrías. SILCOPLAST Y MUROPLAST se recomiendan para el sistema PRECOR.

Ventajas	Beneficios
- 100% acrílicos	- Durables y resistentes
- Base agua	- No tóxicos
- Diversidad de texturas	- Diferentes acabados
- Colores estables	- Mínimo mantenimiento

Datos Técnicos	
Rendimiento	SILCOPLAST: De 15 a 20 mts ² / cub (19lts) FINNOPLAST: De 20 a 25 mts ² / cub (19lts) MUROPLAST: De 14 a 16 mts ² / cub (19lts) CUARZOPLAST: De 10 a 12 mts ² / cub (19lts)
Dilución	No se diluye
Colores	Carta de Colores Exteriores
Acabado	Mate.
Textura	Esgrafía, damascada caracoleada, etc.
Tiempo de secado	Al tacto: 4 a 8 horas. Total: 48 horas.
Herramienta	Aplicación: Llana de acero inoxidable, aspersión, rodillo. Planchado: de llana acrílica.

Aplicación



Limpiar la superficie y sellar con SOTTOFONDO.



Fondear con SOTTOPAINT, SUPERPAINT o PINTUCOREV.



Empastar la superficie con rodillo (solo en VINCEMENT D) o lana, al grosor del grano.



Dar la textura (usar rodillo de figura, añaña o escobilla) Si es planchado, usar llana acrílica.

Nota: Para consultar la ficha técnica actualizada, visitar www.corev.com.mx.



COREV