

Ecológicos
y Antibacteriales




Sistema Cáscara de Naranja

01 800-267-3800
www.corev.mx



COREV


Cáscara Liso



Cáscara Liso F151



Cáscara Liso X115



Cáscara Liso G100



Cáscara Liso S097



Cáscara Liso G087

Cáscara de Naranja



Cáscara de Naranja V162



Cáscara de Naranja F021



Cáscara de Naranja H157



Cáscara de Naranja X135



Cáscara de Naranja BLANCO

Ecológicos y Antibacteriales Sistema Cáscara de Naranja

Sistema aséptico compuesto por recubrimiento de alta calidad, sin grano y un barniz transparente de acabado final que da la resistencia a la abrasión y lavabilidad.

Usos: Ideal para áreas con superficies lisas en donde se requiera de excelente asepsia y alta lavabilidad como: laboratorios, hospitales, quirófanos, y cocinas. No es recomendable en áreas con saturación de vapor de agua o humedades en muros.


Ventajas	Beneficios
· Sistema aséptico	· Higiénico
· Resistente a la abrasión	· Durable
· Estabilidad de color	· Bajo mantenimiento.
· Resistencia al ensuciamiento	· Lavable
· Fácil de aplicar	· Económico

Datos Técnicos	
Rendimiento	Cáscara de Naranja 20 a 22 m ² por cubeta. Cáscara Liso 25 a 30 m ² por cubeta.
Colores	Referencias Off White.
Acabado	Brillante o mate, según el tipo de VITROSEAL H.R. elegido. SANISEAL para áreas que requieren asepsia
Textura	Rugosa, por el rodillo especial con que debe aplicarse. Lisa para CÁSCARA LISO.
Tiempo de secado	Al tacto: 4 horas. Total: 24 a 48 horas (para aplicación del vitrificante), dependiendo de las condiciones del clima.


Aplicación



Sobre la superficie limpia y seca, sellar con SOTTOFONDO



Aplicar con llana de acero y nivelar con llana COVERMIX.



Aplicar CÁSCARA DE NARANJA con llana de acero inoxidable.



Para dar textura utilizar el rodillo CÁSCARA DE NARANJA.

Nota: Para consultar la ficha técnica actualizada, visitar www.corev.mx.