

Complementos



Primarios, Selladores  
y Vitrificantes



**COREV**

01 800•267•3800  
[www.corev.mx](http://www.corev.mx)

## CERAPLUS

Recubrimiento transparente a base de ceras y aditivos, proporciona protección y repelencia al agua y al polvo, para dar mantenimiento a estucados que han perdido su brillo, resaltando su efecto vetado y facilitando su limpieza. Resiste el vapor de agua (hasta temperaturas de 40°C) para periodos no prolongados.

Ventajas	Beneficios
- Excelente rendimiento	- Excelente costo-beneficio
- Larga vida útil	- Mejor desempeño
- Resistente al agua	- Resistente al álcali


Datos Técnicos	
Rendimiento	De 50 a 60 mts <sup>2</sup> /gal a dos manos.
Dilución	No se requiere.
Colores	Transparente.
Textura	La del sustrato.
Tiempo de secado	Al tacto: 4 a 8 horas. Total: 24 horas.
Herramienta	Espátula o llana de acero inoxidable.

## Complementos Selladores y Vitrificantes


La adecuada preparación de las superficies es imprescindible para obtener el máximo desempeño de recubrimientos y pinturas. La adherencia de un recubrimiento depende en gran medida de la calidad del primario o sellador que se aplique.



Limpiar la superficie y dejarla libre de polvo y grasa.



Sellar con SOTTOFONDO 1000, SOTTOFONDO 3x1, BIOFONDO, SOTTOSIL ó SOTTOFONDO AH (de acuerdo al caso) y dejar secar.



Aplicar con espátula o lana de acero inoxidable con los espesores indicados según el producto. Dejar secar.



Para eliminar marcas de la lana, en COVERPLAST, usar una esponja húmeda. Para COVERMIX y MASCOREV L, pasar lija de agua (180) circularmente y con poca presión.

Nota: Para consultar la ficha técnica actualizada, visitar [www.corev.mx](http://www.corev.mx)