

Complementos



Resanadores
y Alisadores



01 800-267-3800
www.corev.mx

COREV

MASCOREV XT

Resanador y alisador de sustratos. Masilla extrafina elaborada con copolímeros acrílicos, cargas minerales, arenas sílicas y aditivos químicos que le proporcionan manejabilidad y estabilidad al producto.

Usos: Para resanar y/o alisar superficies semi-rugosas en exteriores, superficies que se requieren emparejar y rellenar, aplicando hasta 2 mm. En una sola capa. Se aplica sobre superficies como aplanado fino de cemento-arena, paneles de yeso o fibrocemento, pinturas, recubrimientos anteriores y concreto previamente preparados. Ideal como base de MARMO SIL.

Ventajas	Beneficios
- Lijable.	- Crea superficies lisas y tersas.
- Excelente manejabilidad.	- Bajo tiempo de instalación.
- Flexible	- Absorbe movimientos de dilatación/contracción.

Datos Técnicos	
Rendimiento	15 a 17 m ² por cubeta
Colores	Blanco.
Acabado	Mate.
Textura	Lisa.
Tiempo de secado	Al tacto: 4 a 8 horas. Lijable: Entre 12 y 24 Horas; máximo 3 días. Total: 48 horas.

Aplicación:

1. La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo.
2. Sellar con Sottofondo 1000 o 3xl.
3. Aplicar con llana a un espesor máximo de 2mm por capa.
4. Ya seco, lijar (lija No. 180) y limpiar con trapo húmedo.

Resonadores y Alisadores

www.corev.mx

Nota: Para consultar la ficha técnica actualizada, visitar www.corev.mx.

