

Complementos



Primarios, Selladores
y Vitrificantes



COREV

01 800•267•3800
www.corev.mx

SUPERFIX

Primario promotor de adherencia base agua para superficies no porosas y difícil anclaje, como: láminas galvanizadas, de aluminio, plástico excepto polietileno, PVC, vidrio, azulejo y otras superficies lisas, tanto en interiores como en exteriores.

| Ventajas | Beneficios |
|-------------------------|-----------------------------|
| - Excelente rendimiento | - Excelente costo-beneficio |
| - Larga vida útil | - Mejor desempeño |
| - Resistente al agua | - Resistente al álcali |


| Datos Técnicos | |
|------------------|---|
| Rendimiento | De 63 a 73 mts ² /gal a dos manos. |
| Dilución | No se requiere. |
| Colores | Transparente. |
| Textura | La del sustrato. |
| Tiempo de secado | Al tacto: 4 a 8 horas. Total: 24 horas. |
| Herramienta | Espátula o llana de acero inoxidable. |

Complementos Selladores y Vitrificantes


La adecuada preparación de las superficies es imprescindible para obtener el máximo desempeño de recubrimientos y pinturas. La adherencia de un recubrimiento depende en gran medida de la calidad del primario o sellador que se aplique.



Limpiar la superficie y dejarla libre de polvo y grasa.



Sellar con SOTTOFONDO 1000, SOTTOFONDO 3x1, BIOFONDO, SOTTOSIL ó SOTTOFONDO AH (de acuerdo al caso) y dejar secar.



Aplicar con espátula o lana de acero inoxidable con los espesores indicados según el producto. Dejar secar.



Para eliminar marcas de la lana, en COVERPLAST, usar una esponja húmeda. Para COVERMIX y MASCOREV L, pasar lija de agua (180) circularmente y con poca presión.

Nota: Para consultar la ficha técnica actualizada, visitar www.corev.mx