

# FICHA TECNICA DE PRODUCTO

COMPLEMENTOS / RESANADORES Y ALISADORES

## MASCOREV XT



### INFORMACION COMERCIAL

**Emisión:** Abril 5, 2016

**Revisión:** Enero 18, 2019

**Descripción:** Masilla acrílica base agua, lista para usar en interiores y exteriores. Elaborada con cargas minerales y aditivos químicos que le imparten manejabilidad.

**Usos:** Para alisar superficies semi-rugosas en exteriores, superficies que se requieran emparejar y rellenar, aplicando hasta 2 mm en una sola capa. Se aplica sobre superficies como aplanado fino de cemento-arena, paneles de yeso o fibrocemento, pinturas, recubrimientos anteriores y concreto previamente preparados. Ideal como base de MARMO SIL.

**Beneficios:** Viene listo para usar. No requiere mezclas previas. Permite resanar sustratos de ligera rugosidad, utilizando un menor número de capas o manos; al ser lijable (sólo durante los primeros 3 días de aplicado, ya que de no ser así, el producto continua endureciendo, dificultando el lijado), pueden obtenerse superficies tersas y lisas.

#### Limitaciones:

Evitar la humedad por detrás del recubrimiento, así como en áreas de regaderas o paredes internas de fuentes, jardineras y albercas.

No recomendamos aplicar cuando está lloviendo o hay amenaza de lluvia. Cuando el sustrato está mojado y/o la humedad relativa es mayor a 80%.

No recomendamos aplicar cuando las temperaturas del ambiente, del material líquido y/o la superficie sean menores de 10 °C o superiores a 40 °C.

Este producto es base agua, por lo que se debe evitar el congelamiento.

No aplicar en superficies inclinadas, superficies horizontales o elementos que funjan como techumbre.

Este producto no soporta el contacto prolongado o inmersión en agua.

**Acabado:** Mate.

**Colores:** Blanco.

**Texturas:** Lisa.

#### Presentación:

Litro:	1.6 Kg
Galón	6.4 Kg
Cubeta	32.0 Kg

### FICHA TECNICA

**Propiedades y/o Características:** Por su composición proporciona gran dureza, resistencia y adherencia a superficies diversas; es de fácil aplicación, permite alisar sustratos de ligera rugosidad y es lijable, por lo que proporciona un acabado liso. Rendimiento teórico de 15 a 17 m<sup>2</sup> por cubeta, (a 1 mano con espesor de 1 a 1.2 mm en película húmeda, sobre superficie lisa). En caso de repintar sobre este producto deben utilizarse pinturas base agua y composición a base de polímeros acrílicos. Si repinta con pinturas vinílicas o alquidales está sujeto a posibles deterioros acelerados del producto y por supuesto a la pérdida de cualquier garantía. Los Rendimientos publicados son aproximados. Estos rendimientos varían de acuerdo a las condiciones de instalación, la condición del sustrato, la técnica de instalación y la experiencia del instalador. Corev no asume responsabilidad por rendimientos estimados, es responsabilidad del instalador determinar rendimientos específicos a cada proyecto.

**Almacenamiento:** 1 año en espacio cubierto con temperatura no menor de 5° C, ni mayor de 40° C.

#### Especificaciones:

**pH:** 8.0 a 9.0

**Densidad:** 1.78 – 1.82 g/cm<sup>3</sup>

**Viscosidad Brookfield RV a 20 RPM:** 55,000 a 65,000 cps

#### Tiempos de secado:

**Al tacto:** 4 a 8 horas

**Lijable:** Entre 12 y 24 horas; máximo 3 días

**Total:** 48 horas a una temperatura de 25 °C y humedad relativa de 50% aproximadamente. El tiempo de secado y desarrollo de propiedades de resistencia varía de acuerdo a las condiciones climáticas.

**Duración del Producto:** Sujeta al tipo de acabado y sustrato. Vida útil, la misma del acabado.

La póliza de garantía comprenderá única y exclusivamente la sustitución del producto que presente defectos de fabricación, no ampara mano de obra o algún otro concepto.

COREV no otorga ninguna garantía cuando se tiene la presencia de humedad, salitre u hongo recurrente en la superficie o sustrato que se ha recubierto.

### PREPARACION DEL SUSTRATO

**Sustrato:** Conocer, identificar la base o sustrato y efectuar la medición del área, para realizar una correcta preparación. La superficie debe estar limpia de grasa, polvo y partículas sueltas, seca, sana estructuralmente, libre de salitre y previamente sellada. Sobre pinturas vinílicas se debe matar brillo con lija # 200, retirar el polvo y proceder a sellar. Si la pintura vinílica presenta desprendimientos, se le debe retirar por completo. Tener especial Cuidado con yesos pobres o mal consolidados, en este caso debe Sellarse con SOTTOFONDO 1000 y verificar la penetración del sellador.

#### COREV DE MEXICO S.A DE C.V.

**Planta** 20 de Noviembre No. 396. Col. Sta. Ma. Aztahuacán Ampliación, México, CDMX 09500 Tel. (55) 1546-6200  
**Oficinas** Baja California 261 Col. Hipódromo Condesa Del. Cuauhtémoc, México, CDMX 06100 Tel. (55) 5276-8660

# FICHA TECNICA DE PRODUCTO

COMPLEMENTOS / RESANADORES Y ALISADORES

## MASCOREV XT



**Sellado:** Aplicar SOTTOFONDO 1000 (mezclando 1 parte de agua limpia por 1 de sellador), o SOTTOFONDO 3 X 1, mezclando 3 partes de agua limpia por 1 de sellador); esperar un tiempo de aproximadamente 8 a 12 horas de secado del sellador antes de iniciar la aplicación. Delimitar y proteger las áreas cercanas a la aplicación.

### APLICACIÓN DEL PRODUCTO

**Herramienta de Aplicación:** Llana de acero inoxidable.

**Dilución:** No requiere.

**Procedimiento de Aplicación:** Aplicar MASCOREV XT con llana de acero inoxidable, iniciando de la parte alta del muro hacia abajo, extendiendo el material a espesores no mayores de 2 mm ya que se corre el riesgo de que se formen cuarteaduras. Dejar secar 6 a 8 horas antes de aplicar una segunda capa o las que sean necesarias. Una vez seco el producto, es posible lijar la superficie para borrar las marcas dejadas por la llana o espátula, usando lija de agua # 180 de manera circular, retirando el polvo con un paño húmedo después de cada lijado. Por la dureza que presenta este resanador, no es posible lijarlo con lijas más finas.

**Mantenimiento:** No requiere.

**Precauciones:** No mezclar con otros productos. Respetar tiempos de secado y espesores indicados para obtener un buen resultado. No diluir. Lavar los equipos, brochas, rodillos, etc. con agua y jabón, inmediatamente después de utilizarlos. El producto obtiene su máxima resistencia a los 30 días. No limpiar con solventes, ácidos, alcohol, derivados de cítricos u otras sustancias que puedan dañar el acabado.

**Servicio:** Nuestro servicio técnico está a su disposición para ampliar la información aquí contenida, para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir. Con esta información técnica sólo tratamos de participar y asesorar según criterio y amplia experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al estar fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.

**COREV DE MEXICO S.A DE C.V.**

**Planta** 20 de Noviembre No. 396. Col. Sta. Ma. Aztahuacán Ampliación, México, CDMX 09500 Tel. (55) 1546-6200  
**Oficinas** Baja California 261 Col. Hipódromo Condesa Del. Cuauhtémoc, México, CDMX 06100 Tel. (55) 5276-8660