

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ALTA DECORACION INTERIORES / DESLAVADOS DECORATIVOS

CRAKELATTO



INFORMACION COMERCIAL

Emisión: Julio 1, 2013

Revisión: Enero 27, 2020

Descripción: Recubrimiento elaborado con copolímeros acrílicos en base agua, bióxido de titanio, cargas minerales, resistente a la luz U.V. del sol, aditivos químicos especiales y conservadores que le imparten estabilidad al producto.

Usos: Para interiores, en superficies lisas y niveladas de cemento, panel de yeso, mampostería pulida. Para decoraciones especiales en donde se desea obtener una apariencia de cuarteaduras de efecto antiguo; exclusivo y novedoso. Para otras superficies consultar con el Departamento Técnico de COREV.

Beneficios: Resistente, lavable y flexible.

Limitaciones:

No recomendamos este producto cuando se tienen lienzos o tramos muy largos a lo ancho y a lo alto, que exceden las dimensiones del andamiaje o hamaca y el alcance del aplicador en cada nivel de piso donde está instalando, debido a que se generan empalmes y efectos de cambio de tono, por lo que se debe modular o dilatar la superficie para obtener óptimos resultados.

No recomendamos aplicar sobre sustratos desnivelados y/o rugosos, ya que este producto no oculta imperfecciones de las paredes.

Este producto no es ANTI HONGO, si requiere de esta propiedad comuníquese con el Área Técnica o con su Ejecutivo de ventas.

La aplicación de este producto requiere mano de obra especializada y certificada por COREV.

Evitar la humedad por detrás del recubrimiento, así como en áreas de regaderas o paredes internas de fuentes, jardinerías y albercas.

No recomendamos aplicar cuando las temperaturas del ambiente, del material líquido y/o la superficie sean menores de 10°C o superiores a 40°C.

Este producto es base agua, por lo que se debe evitar el congelamiento.

Este producto no soporta el contacto prolongado o inmersión en agua.

Este producto No permite retoques.

No aplicar cuando el sustrato presenta hongo o alga, esta mojado, húmedo y/o la humedad relativa es mayor a 80%.

Acabado: Deslavado de apariencia antigua, que imprime el tinte CASTELLO. (Ver Ficha Técnica de CASTELLO).

Colores: El CRAKELATTO es blanco; el acabado final se obtiene de los colores del CASTELLO (Carta Deslavados).

Texturas: Craquelada irregular de distintos tamaños, de acuerdo al espesor y condiciones de aplicación.

Presentación:

Litro 1.45 kg

Galón 5.80 kg

Cubeta 29.00 kg

FICHA TECNICA

Propiedades y/o Características: Buen rendimiento, flexible, decorativo. Rendimiento de 13 a 15 m² por cubeta. Este producto puede ser repintado con pinturas base agua y composición a base de polímeros acrílicos. Si repinta con pinturas vinílicas o alquidales está sujeto a posibles deterioros acelerados del producto y por supuesto a la pérdida de cualquier garantía. Los Rendimientos publicados son aproximados. Estos rendimientos varían de acuerdo a las condiciones de instalación, la condición del sustrato, la técnica de instalación y la experiencia del instalador. Corev no asume responsabilidad por rendimientos estimados, es responsabilidad del instalador determinar rendimientos específicos a cada proyecto.

Almacenamiento: 6 meses en espacio cubierto con temperatura no menor de 5° C, ni mayor de 40° C.

Especificaciones:

pH: 8.0 a 9.0

Densidad: 1.55 – 1.60 g/cm³

Viscosidad Brookfield RV a 20 RPM: 25,000 a 35,000 cps

Tiempos de secado:

Del Recubrimiento:

Al tacto: 1 a 2 horas

Total: 48 horas (para aplicación del nitrificante)

Del Acabado Vítreo:

Al tacto: 1-2 horas.

Total: 48 horas.

Curado Total: 30 días

A una temperatura de 25 °C y humedad relativa de 50% aproximadamente. El tiempo de secado y desarrollo de propiedades de resistencia varía de acuerdo a las condiciones climáticas. La resistencia total del producto se alcanza después de 30 días.

Garantía: 10 años con vida útil de más de 20 años.

Corev de México S.A. de C.V., a solicitud del Cliente, podrá extender una garantía hasta por los años de duración del producto, contra defectos de fabricación, previa visita al lugar de la obra. La póliza de garantía comprenderá única y exclusivamente la sustitución del producto que presente defectos de fabricación, no ampara mano de obra o algún otro concepto.

COREV no otorga ninguna garantía cuando se tiene la presencia de humedad, salitre u hongo recurrente en la superficie o sustrato que se ha recubierto.

COREV DE MEXICO S.A DE C.V.

Planta 20 de Noviembre No. 396. Col. Sta. Ma. Aztahuacán Ampliación, México, CDMX 09500 Tel. (55) 1546-6200

Oficinas Baja California 261 Col. Hipódromo Condesa Del. Cuauhtémoc, México, CDMX 06100 Tel. (55) 5276-8660

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ALTA DECORACION INTERIORES / DESLAVADOS DECORATIVOS

CRAKELATTO



PREPARACION DEL SUSTRATO

Sustrato: Conocer, identificar la base o sustrato y efectuar la medición del área, para realizar una correcta preparación. La superficie debe estar limpia de grasa, polvo y partículas sueltas, seca, sana estructuralmente de salitre y perfectamente detallada en resanes.

Sellado: Sellar la superficie con SOTTOFONDO 1000 (mezclando 1 parte de agua limpia por 1 de sellador), SOTTOFONDO 3 X 1, (mezclando 3 partes de agua limpia por 1 de sellador); una vez preparada la mezcla se elige el método de aplicación de acuerdo a la rugosidad del sustrato, para zonas lisas, rodillo o brochas; para rugosas, aspersión o cepillo; para áreas nuevas o muy porosas se recomienda aplicar 2 manos de sellador, dando un tiempo mínimo de secado de 6 a 8 horas para cada aplicación.

Aplicación de resanadores: Para las áreas que presentan desniveles o fracturas, se sugiere hacer las reparaciones con productos compatibles con el sustrato como COVERPLAST que promueve la adherencia a zonas lisas y brillantes, alisa los muros y ayuda a cubrir pequeñas imperfecciones de hasta 3 mm de espesor por capa y posteriormente aplicar MASOREV L o COVERMIX para dejar una superficie lisa y tersa ideal para recibir el CRAKELATTO. Previo a la aplicación del CRAKELATTO se debe sellar perfectamente la superficie antes de aplicar el CRAKELATTO y dar el tiempo de secado de por lo menos 12 horas

Herramienta de Aplicación: Llana de acero inoxidable.

Dilución: No requiere dilución, producto listo para uso.

Aplicación de Producto

Aplicar uniformemente con llana de acero inoxidable de preferencia, cuando menos por dos personas, iniciando de la parte alta del muro y en tramos no mayores a 2 metros; el espesor de la película se regulará por medio de una llana dentada, rasando la superficie, dando un espesor de entre 50 y 60 milésimas de pulgada con el material lo más fresco posible, evitando la formación de película sobre la superficie. Nivelar la pasta con la llana de acero inoxidable, dejando un veteado irregular, sin trazos rectos.

Obtención de Textura: Colocar el ventilador a una distancia de aproximadamente 50 cm. del sustrato. Utilizar uno o varios ventiladores para acelerar el proceso de fractura. Entre más rápido se dé este paso, mayor será el cuarteado. Procurar que siempre exista circulación de aire. El ventilador cumplirá estas funciones, teniendo un tiempo de entre 20 y 30 minutos aproximadamente para la obtención del craquelado. Podemos auxiliarnos de secadores con aire caliente cuando las condiciones de clima no sean favorables. Dejar secar 24 horas y continuar con la aplicación del CASTELLO (Ver Ficha Técnica).

Mantenimiento: Para eliminar pequeñas manchas de polvo o suciedad, lavar con agua y detergente, utilizando un paño suave o esponja.

Precauciones: El producto no deberá mezclarse con ningún otro. Lavar los equipos, brochas, rodillo, etc., con agua limpia y jabón inmediatamente después de utilizarlos. El producto adquiere su resistencia máxima después de 30 días. No limpiar con solventes, ácidos, alcohol, derivados de cítricos u otras sustancias que puedan dañar el acabado.

Servicio: Nuestro servicio técnico está a su disposición para ampliar la información aquí contenida, para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta información técnica sólo tratamos de participar y asesorar según criterio y amplia experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al estar fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.

COREV DE MEXICO S.A DE C.V.

Planta 20 de Noviembre No. 396. Col. Sta. Ma. Aztahuacán Ampliación, México, CDMX 09500 Tel. (55) 1546-6200
Oficinas Baja California 261 Col. Hipódromo Condesa Del. Cuauhtémoc, México, CDMX 06100 Tel. (55) 5276-8660