

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

IMPERMEABILIZANTES / COMPLEMENTOS Y ESPECIALIDADES

IMPER NET P 30



INFORMACION COMERCIAL

Emisión: Septiembre 11, 2020

Revisión: Septiembre 11, 2020

Descripción: Membrana o malla de fibra poliéster no tejida elaborada por proceso Chemical bond, el cual une las fibras de poliéster de manera multidireccional.

Usos: Refuerzo en puntos críticos como grietas en los impermeabilizantes EVER 3 Y EVER 5.

Beneficios: Aumenta la resistencia del sistema impermeable a la aparición de fisuras, garantizando mayor durabilidad.

Acabado: Malla fina

Color: Blanco

Texturas: La del impermeabilizante y por consiguiente la de la superficie en que se aplica.

Presentación:

Rollo de 1.10 metros de ancho por 100 metros de largo.

FICHA TECNICA

Propiedades y/o Características: Alta resistencia a la tensión y al rasgado en todas direcciones. Gran capacidad de retención del impermeabilizante creando una verdadera capa monolítica. Excelente estabilidad bidimensional. No se pudre, fácil de tenderse, buen desempeño en zonas difíciles como chaflanes y juntas. Permite una mayor resistencia del sistema impermeable a los movimientos estructurales de la edificación y aumenta la resistencia mecánica del sistema al tránsito ligero. Rendimiento teórico de 85 a 90 m² por rollo. Los Rendimientos publicados son aproximados. Estos rendimientos varían de acuerdo a las condiciones de instalación, la condición del sustrato, la técnica de instalación y la experiencia del instalador. Corev no asume responsabilidad por rendimientos estimados, es responsabilidad del instalador determinar rendimientos específicos a cada proyecto

Almacenamiento: Sin límite, en condiciones normales bajo techo.

Vida Útil: La del Sistema de Impermeabilización.

Corev de México, S.A. de C.V., a solicitud del Cliente podrá extender una garantía hasta por los años de duración del producto, contra defectos de fabricación, previa visita al lugar de la obra. La póliza de garantía contendrá su alcance, duración, condiciones, mecanismo para hacerla efectiva y domicilio para reclamaciones. La garantía comprenderá única y exclusivamente la sustitución del producto que presente defectos de fabricación, no ampara mano de obra o algún otro concepto.

COREV no otorga ninguna garantía cuando se tiene presencia de humedad, salitre u hongo recurrente en la superficie o sustrato que se ha recubierto o por fisuras en el sustrato.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Ver Ficha Técnica de los impermeabilizantes acrílicos EVER.

Procedimiento de Aplicación: Observar los traslapes de 10 cm. mínimo. No hacer cortes al ras de la malla en aristas, bordes perimetrales, chaflanes, etc. Levantar la malla hasta sobrepasar los rebordes 15 cm como mínimo. Embeber perfectamente la malla en el impermeabilizante. Realizar los traslapes siempre en sentido a favor de la bajada del agua. La malla se coloca iniciando siempre de la parte más baja de la superficie y por lo tanto, la siguiente malla quedará por encima de la primera.

Mantenimiento: El del Sistema de Impermeabilización.

Precauciones: Observar los traslapes de 10 cm. mínimo. No hacer cortes al ras de la malla en aristas, bordes perimetrales, chaflanes, etc.; levantar la malla hasta sobrepasar los rebordes 15 cm como mínimo. Embeber perfectamente la malla en el impermeabilizante. Realizar los traslapes siempre en sentido a favor de la bajada del agua. La malla se coloca iniciando siempre de la parte más baja de la superficie y por lo tanto, la siguiente malla quedará por encima de la primera.

Servicio: Nuestro servicio técnico está a su disposición para ampliar la información aquí contenida, para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir. Con esta información técnica sólo tratamos de participar y asesorar según criterio y amplia experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al estar fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.

COREV DE MEXICO S.A DE C.V.

Planta 20 de Noviembre No. 396. Col. Sta. Ma. Aztahuacán Ampliación, México, CDMX 09500 Tel. (55) 1546-6200
Oficinas Baja California 261 Col. Hipódromo Condesa Del. Cuauhtémoc, México, CDMX 06100 Tel. (55) 5276-8660